

YUMUŞAK SALMASTRA / GLAND PACKING

DEYS-4300 Köşelerde Aramid Elyaf ile Güçlendirilmiş Grafit PTFE Salmastra (KEVLAR) / Graphite PTFE With Aramid Fiber in Corners Reinforced Braided Packing



DEYS-4300

PTFE ipliklerin grafit ile birleştirilerek yüksek kaliteli olarak örüldüğü ve köşelerin ise aramid elyaf ile güçlendirilmiş ipliklere sahip olan türdür. Yüksek basınç ve ısı derecelerinin mevcudiyetinde uzamalar sebebiyle meydana gelen aralığı engelleyebilir. İyi kayma hızına ve termal iletkenliğe sahiptir. Uzun çalışma süreleri boyunca yüksek basınç pompasının contalanmasına olanak sağlar. Su, atık su, sıcak su ve yağlar, gresler, zayıf asitler ve alkalın solüsyonları ile aşındırıcı ortam contalanması için kullanılabilir.

It is a high-quality braided packing made of PTFE yarns fiber with incorporated graphite and the reinforced corner yarns of Aramid fiber. It can prevent gap from extrusions in the presence of high pressure and temperature. It has good sliding velocity and thermal conductivity. It enables to seal high pressure piston pump during a long running period. It can be used seal water, sewage water, hot water, oils. Greases, weak acids and alkaline solutions, abrasive medium.

		☼	☐	☐
Basınç	Mpa	20	200	250
Isı	°C	+280		
Doğrusal Hız	M/s	20	2	2
PH erimi		2 - 12		

DEYS-4400 Kauçuk Nüveli Aramid Elyaf PTFE Salmastra (KEVLAR) / Kevlar Packing Seal



Aramid ipinden üretilmiş, PTFE ve yağlandırıcılarla emprenye edilmiş kare kesitli salmastradır.

It is a square section seal made of aramid yarn, impregnated with PTFE and lubricants.

DEYS-4400

		☼	☐	☐
Basınç	Mpa	30	100	200
Isı	°C	-100 +280		
Doğrusal Hız	M/s	25	1.5	2
PH erimi		2 - 13		