

YUMUŞAK SALMASTRA / GLAND PACKING

DEYS-6100-6200-6300 Vazelinli Ramie Salmastra / Ramie Packing With Vaseline

Temel materyal rami filament ile örgü şeklinde yapılmıştır. DEYS-6100 vazelin ile emprenye edilip şekillendirilmiştir. Aşınmaya yüksek derecede mukavim olup asbestos contaların yerine özellikle gemi yapımı endüstrisinde kullanılacak ideal bir seçenektir. İlave olarak, DEYS-6200 (PTFE'li Rami salmastra) da üretebilmekteyiz. Ayrıca grafitte emprenye edilmiş DEYS-6300 Grafitli Rami Salmastra da üretebilmekteyiz.

Made through braiding of basic material ramie filament, Impregnated with vasaline and shaping, highly wearing-resistant, an ideal substitute for asbestos packings, especially applicable of ship industry. In addition we can supply DEYS-6200 (ramie packing with PTFE). Also we can provide DEYS-6300 whichh is impregnated with graphite. (Ramie packing with graphite.)



DEYS-6100

Basınç	Mpa	50	80	100
Isı	°C	-50 +130		
Doğrusal Hız	M/s	0 - 100		
PH erimi		4 - 12		

DEYS-6400-6500-6600 PTFE'li Akrilik Salmastra / Acrylic Packing With PTFE

13



DEYS-6400



DEYS-6500

Kuvvetlendirme vasıtası ile poliakrilonitril filament ile yapılmıştır, örgüleme ve PTFE ile emprenye edilmiştir. Yüksek derecede kuvvetli, aşınma ve darbe dayanımlıdır, asbestos contaların yerini alabilecek ideal bir seçenektir ve pompaların, valfların ve yüksek linear hız ve basınçtaki aletlerin contalanması için uygulanabilir. İlave olarak, DEYS-6500 (vazelinli akrilik conta) ve DEYS-6600 (PTFE silikon lastik nüveli akrilik conta) tiplerini de üretebiliriz. DEYS-6600'ın temel materyalleri, prosesi ve uygulamaları DEYS-6400 ile aynıdır. Merkez pozisyonda temin edilen silikon kauçuk elastomer kompresyon dengeleyici gücü geliştirmek içindir.

Made of polyacrylonitrile filamentrough reinforcing, braiding and impregnated with PTFE, having nig», strength, wear-and impact-resistance, an ideal substitute for asbestos packings, and applicable for packing seal of pumps, valves and vessels at a high linear speed and pressure. In addition ne can supply the DEYS-6500 (Acrylic packing with vaseline) and DEYS-6600 (Acrylic packing with PTFE silicone rubber core) also. The DEYS-6600 in same basic materials, process and applications as DEYS-6400. Silicone rubber elastomer provided in central position tv improve compression sompensating power.

Basınç	Mpa	50	100	200
Isı	°C	-100 +250		
Doğrusal Hız	M/s	0 - 12		
PH erimi		2 - 12		